

**Филиал «Азот»
Акционерного общества
«Объединенная химическая
компания «УРАЛХИМ»
в городе Березники**

(Филиал «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ»
в городе Березники)

Чуртанское шоссе, д. 75, г. Березники
Пермский край, 618401
Тел.: +7 (3424) 29-82-09, факс: +7 (3424) 26-48-72
E-mail: azot@uralchem.com
www.uralchem.ru
ОКПО 00203795, ОГРН 1077761874024
ИНН 7703647595 / КПП 591143001

**СПЕЦИФИКАЦИЯ
Селитра аммиачная, марка Б ГОСТ 2-2013**

Применение

В сельском хозяйстве в качестве минерального азотного удобрения.
Универсальное высококонцентрированное азотное удобрение.

Технические требования

Наименование показателя	Норма
1 Внешний вид	Гранулы белого цвета или слегка окрашенные без механических примесей
2 Суммарная массовая доля нитратного и аммонийного азота в пересчете на азот в сухом веществе, %, не менее	34,4
3 Массовая доля воды, гигроскопической, %, не более	0,3
4 Массовая доля воды, общей, %, не более	0,6
5 рН водного раствора с массовой долей 10%, не менее	5,0
6 Гранулометрический состав:	
- массовая доля гранул размером от 1 до 4 мм, %, не менее	95
- массовая доля гранул размером от 2 до 4 мм, %, не менее	80
- массовая доля гранул размером менее 1 мм, %, не более	3
- массовая доля гранул размером более 6 мм, %	0
7 Статическая прочность гранул в пересчете на гранулу, Н (кгс), не менее	0,8
8 Рассыпчатость, %, не менее	100

9 Массовая доля нитратов кальция и магния в пересчете на MgO, %	0,2-0,5
---	---------

Рекомендуемый регламент применения

Культура	Доза применения	Время, особенности применения
Все культуры	25-500 кг/га в зависимости от вида культуры, технологии её выращивания, планируемого урожая, с учетом агрохимических показателей почвы	основное внесение, подкормка

Упаковка

Полипропиленовые мешки с полиэтиленовым вкладышем с массой продукта 50 кг; контейнеры типа МКР с массой продукта 500 кг, 1000 кг; насыпь.

Транспортирование

Железнодорожным, автомобильным и водным транспортом в соответствии с правилами перевозки опасных грузов, действующими на данном виде транспорта.

Хранение

В крытых, сухих и чистых складах, защищающих продукт от увлажнения, и отдельно от других материалов и веществ.

Гарантийный срок хранения

6 месяцев со дня изготовления при соблюдении условий транспортирования и хранения.

Заместитель директора филиала по качеству



И.М. Цыбульский

Дата: 11.11.2019

